

Specifiche tecniche

Campo di misurazione	
Vedi il grafico alla pagina precedente per il campo massimo rispetto al diametro della barra.	
Alimentazione	
Fonte di alimentazione	2 batterie da 1,5 V AA (LR6)
Campo di tensione	da 3,6 a 1,8 V
Consumo	
Alimentazione accesa, retroilluminazione spenta	~ 50 mA
Alimentazione accesa, retroilluminazione accesa	~ 200 mA
Modalità di riposo	~ 10 mA
Alimentazione spenta	< 1 μ A
Durata di vita delle batterie	
Retroilluminazione spenta	> 50 ore
Retroilluminazione accesa	> 15 ore
Messa in pausa	
Modalità di riposo	30 s
Spegnimento automatico	120 s
Condizioni ambientali	
Campo di temperatura	da -10 a 60 °C
Campo di umidità	da 0 a 100 % rh
Classe di protezione	IP54
Standard e norme applicati	
BS1881 parte 204; DIN 1045; SN 505 262; DGZfP B2	
Memorizzazione dei dati (solo Profoscope*)	
49 500 misurazioni totali (500 oggetti con 99 misurazioni)	
Compatibilità ProfoLink: Windows 2000, XP, Vista, 7, 8	

Informazioni per l'ordinazione

Unità	
Parte numero	391 10 000
	Unità Profoscope consistente in: Profoscope con kit di prova iniziale e accessori (batterie, borsa di tela, cinghia da trasporto, gesso, documentazione)
Parte numero	391 20 000
	Unità Profoscope* consistente in: Profoscope* incluso kit di prova iniziale e accessori (batterie, scheda di memoria, cavo USB, borsa di tela, cinghia da trasporto, gesso, documentazione, software ProfoLink)

Accessori

Accessori standard forniti con Profoscope / Profoscope*	
391 80 100	Borsa di tela
350 74 025	Batteria tipo AA
391 80 110	Cinghia da trasporto
Accessori opzionali forniti solo con Profoscope*	
391 80 803	Cavo USB tipo A mini B
391 80 111	Scheda di memoria microSD, 2 GB
391 80 112	CD incluso ProfoLink
Accessori opzionali	
391 10 121S	Protezioni autoadesive (set di 3)
390 00 270	Blocco di prova per calibratura
325 34 018S	Gesso (set di 10)

Informazioni su servizio e garanzia

Proceq si impegna a fornire un'assistenza completa per il Profoscope mediante il proprio centro di servizio e di assistenza globale. Inoltre, ogni Profoscope dispone della garanzia standard Proceq di 2 anni con opzione di prolungamento.

Garanzia standard	
•	Parti elettroniche dello strumento: 24 mesi
•	Parti meccaniche dello strumento: 6 mesi
Garanzia estesa	
391 88 001	Garanzia supplementare di un anno*
391 88 002	Garanzia supplementare di due anni*
391 88 003	Garanzia supplementare di tre anni*
* Una garanzia supplementare di uno, due o tre anni può essere acquistata al momento dell'ordinazione o fino a 90 giorni dopo l'acquisto.	

